

ROTOMASTER 350



DIE VIELSEITIGE LÖSUNG



- ✓ Breit einsetzbar
- ✓ Schützt Ihr Produkt
- ✓ Einzigartiger Kippmechanismus



Vegniek BV
Euro 25
8305 BT Emmeloord
die Niederlande

+31 527 23 10 99
info@vegniek.nl
www.vegniek.nl



BREIT EINSETZBAR

Der RotoMaster 350 ist das robusteste und kompakteste Vornüber-Kippgerät auf dem Markt. Das Kippgerät ist einfach an Ihrem Gabelstapler, Frontlader, Hubmast oder Teleskoplader zu befestigen und ist ganzjährig einsetzbar, sowohl in der Scheune als auch auf dem Feld.

SCHÜTZT IHR PRODUKT

Das dosierte Ausleeren ist mit viel Kontrolle möglich; dadurch ist die Fallhöhe immer minimal (ideal für empfindliche Produkte). Die Oberklemme kann vollständig nach hinten geklappt werden, wodurch auch mehrere Kisten zugleich transportiert werden können. Der Schaden an den Kisten wird minimiert, indem die Kiste während des Kippens vollständig gestützt wird.

EINZIGARTIGER KIPPMECHANISMUS

Ein einzigartiger Kippmechanismus ohne Drehpunkte an der Seite, um einfach Kisten aus einer Reihe nehmen zu können. Für alle Funktionen wird nur ein doppelwirkendes Hydraulikventil benötigt. Das hydraulische System wurde so entworfen, dass Bedienungsfehler ausgeschlossen sind.



VORTEILE

- ✓ Effizientes Handling der Kisten: Greifen, ausleeren und absetzen
- ✓ Ausströmen des Produktes weit vor dem Gabelstapler auf der ganzen Breite der Kiste
- ✓ Minimale Vorbaugröße (bis zu 30% mehr Restkapazität Ihres Gabelstaplers als bei anderen Vornüber-Kippgeräten)
- ✓ Gute Sicht auf die Gabel(zinken)
- ✓ Sicher gegen Bedienungsfehler
- ✓ Sehr schneller und sicherer An- und Abbau

OPTIONEN

- ✓ Unterschiedlich große Oberklemme ist möglich

EIGENSCHAFTEN

Maximales Hebevermögen: 3500 kg
 Minimale Vorbaugröße*: 160 mm
 Schwerpunkt*: 220 mm
 Gabelstapler-Anschluss: Fem II / Fem III
 Gewicht ohne Gabel: 750 kg
 Kippwinkel: 150 Grad
 Standardmäßig geeignet für die Kistengröße
 1,6 x 1,2 x 1,25 m

*abhängig vom Gabelstapler

TIPP!

SEHEN, WIE DAS
 ROTOMASTER 350
 FUNKTIONIERT?
 SCANNEN SIE DEN
 QR-CODE:



FALLSEGE

Am Standard-Vegniek-Vornüber-Kippgerät kann ein Fallsegel montiert werden. Dadurch ist es möglich, das Produkt sehr einfach in eine andere Kiste zu schütten, ohne dass es durch zu große Fallhöhe beschädigt wird. Der Produktstrom wird eingeeengt und durch Fallschlaufen gebremst. In der Praxis hat sich herausgestellt, dass dies eine gute Alternative zum Drehen der Kisten darstellt. Weiterhin ist das Fallsegel ideal, wenn empfindliche Produkte etwa in einen Bunker gekippt werden müssen.

FALLSEGEL ROTOMASTER 350

- ✓ Passt auf einen standardmäßigen RotoMaster 350 mit einer 1,60 m breiten Oberklemme
- ✓ Auslaufbreite von 1,1 m
- ✓ Montage mit zwei Bolzen

BIGBAGBEFÜLLER

Mit dem Bigbagbefüller ist es möglich, mit einem Standard-Vegniek-Vornüber-Kippgerät Bigbags direkt aus einer Kiste zu befüllen. Das Produkt wird dosiert in den Bigbag gegossen, wobei der Fall durch Fallschlaufen im Trichter gebremst wird.

Die Arbeitsweise ist folgendermaßen: Man greift eine volle Kiste, schließt die Oberklemme und neigt die Kiste um ca. 70°. Dann hängt man den Bigbag an die Haken. Daraufhin neigt man die Kiste vollständig. Indem man den Trichter zunächst tief über dem Boden hält und gleichmäßig hebt, wird das Produkt ohne große Fallhöhe ordentlich in den Bigbag gegossen. Danach kann der Bigbag auf einer Palette abgestellt werden (ohne aus dem Gabelstapler steigen zu müssen), mit als Ergebnis einem prall gefüllten Bigbag.

Hierdurch ist es möglich, das Produkt länger in Kisten aufzubewahren und es erst kurz vor der Auslieferung schnell und effektiv in Bigbags zu füllen, womit die Qualität des Produktes erhalten bleibt und schief befüllte Bigbags vermieden werden.

BIGBAGBEFÜLLER ROTOMASTER 350




- ✓ Auf ein standardmäßiges RotoMaster 350-Vornüber-Kippgerät mit einer 1,60 m breiten Oberklemme passend
- ✓ Montage innerhalb weniger Minuten

GABEL MIT SCHNELLWECHSELSYSTEM

Das (Ab-)Montieren der Gabel ist eine schwere Aufgabe und nicht gänzlich ohne Gefahr. Ideal sind dann Schnellwechselfabelzinken. Durch das Entfernen der Verriegelungsblöcke können die Gabelzinken gleichzeitig einfach auf einer Palette abgelegt werden. Kurz die Verriegelungsblöcke anbringen und fertig. Und das alles, ohne die Gabelzinken heben oder verschieben zu müssen.

FEM-III-GABEL MIT SCHNELLWECHSEL

- ✓ Satz Gabelzinken mit FEM-III-Anschluss
- ✓ Gabelgröße 120 x 50 mm, 1180 mm Länge



TIPP!

SEHEN, WIE DIE
 ERGÄNZUNGEN ZU
 DEN ROTOMASTER
 FUNKTIONIEREN?
 SCANNEN SIE DEN
 QR-CODE:

