

MultiMaster 450/600

VEGNIËK



BODEMBELUCHTEN, ZAAIBED-BEREIDING EN ZAAIEN IN ÉÉN WERKGANG



✓ Hoge capaciteit door 3 bewerkingen in 1 werkgang

✓ Weinig trekkkracht benodigd

✓ Eenvoudige bediening met kopakkerfunctie

✓ Machine componenten afzonderlijk te gebruiken

Perfect zaaibed

Met de MultiMaster is het mogelijk om 3 bewerkingen in 1 werkgang uit te voeren zonder tussentijds de grond te berijden. Met behulp van de bodembeluchter wordt de ondergrond eerst belucht voor een goede waterdoorlating en beworteling. Vervolgens cultiveert de combinatie het zaaibed zonder dat de bovengrond te fijn wordt waardoor verslemping van de bodem voorkomen wordt. Een schijvenpackerrol of ringwals drukt de grond aan daar waar gezaaid wordt. Hierdoor worden grote kluiten kapot gedrukt en ontstaat een perfecte aansluiting van de grond, maar blijft er voldoende grove grond om verslemping tegen te gaan. De schijfkouters met aandrukwiel lopen vervolgens precies daar waar de schijvenpacker of ringwals de grond heeft aangedrukt. Een na-eg werkt het geheel af zodat het gezaaide netjes is toegedekt.

Drie machines in één

Door het unieke concept is de machine op drie manieren in te zetten:

1. Combinatie van bodembeluchter, zaaibedbereiding en zaaien in één werkgang.
2. De bodembeluchter is los te koppelen van dissels met zaadtank en MultiMaster. Hierdoor is deze als stand-alone in te zetten met een werkbreedte van 6 mtr.
3. Vervolgens kan de dissels met zaadtank aan de MultiMaster 450 cultivator worden gekoppeld. Zodoende is deze bijvoorbeeld in te zetten voor een ondiepe stoppelbewerking in combinatie met zaaien.

Knock-on systeem

De cultivator tanden van de MultiMaster zijn uitgevoerd met het Knock-On systeem van Kverneland. Hierdoor is het mogelijk om snel beitels te wisselen. Deze kunnen in breedte variëren van 80mm tot 320 mm. Hierdoor is het ook mogelijk om de beitels volledig te laten overlappen om zo over de volledige werkbreedte te kunnen snijden.

Zeer hoge capaciteit

Alle bewerkingen worden in 1 werkgang uitgevoerd. Met een werkbreedte van 4,5 of 6,0 meter heeft deze machine dan ook een enorme capaciteit, zonder concessies te doen op de kwaliteit van werken.

VOORDELEN

- ✓ Drie bewerkingen in één werkgang
- ✓ Machine is in verschillende configuraties te gebruiken
- ✓ Weinig trekkracht benodigd in verhouding tot de werkbreedte
- ✓ Grote doorlaat van gewasresten
- ✓ Eenvoudige bediening met kopakkerfunctie
- ✓ Hydrauliek via Load-Sense
- ✓ Degelijke bouw met oog voor detail
- ✓ Korte draaicirkel door scherpe stuurhoek
- ✓ Perfecte treklijn waardoor trekker veel grip heeft
- ✓ Laag brandstofverbruik per hectare

OPTIES

- ✓ Verschillende beitels leverbaar voor de MultiMaster cultivator
- ✓ Uit te voeren in 4,5 en 6,0 meter werkbreedte
- ✓ Grotere bandmaat

EIGENSCHAPPEN

Werkbreedte: 4,5 of 6,0 meter

Lengte: 9,0 meter

Transportbreedte: 2,98 meter

Aankoppeling: hefinrichting CAT III

Tandafstand beluchter: 60 of 75 cm

Tandafstand cultivator: 28 cm

Banden: 520/50R17