

COMBIMASTER 300

VEGNIÉK



BODEMBELUCHTEN EN ZAAIBEDBEREIDING IN ÉÉN WERKGANG



Compacte 2 in 1 machine



Bodemverdichting opheffen



Efficiënte zaai­bed­ber­ei­ding tegen verslemping

2 IN 1 MACHINE

De CombiMaster 300 is een bodembeluchter (ondergrondwoeler) en cultivator in één. Ideaal om de ondergrond te woelen en een grof zaaibed te bereiden. Met een optionele hefinrichting is het mogelijk om een zaaimachine aan te bouwen. Hierdoor kunnen 3 bewerkingen in 1 werkgang uit gevoerd worden zonder tussentijds de grond te berijden. Waardoor de combinatie erg licht trekt.

BODEMVERDICHTING OPHEFFEN

Na het beluchten, wordt de grond tussen de verschillende bewerkingen niet meer bereiden. Hierdoor ontstaan er geen rijsporen en wordt de bodem niet verdicht tijdens het zaaien. De ondergrondwoeler en cultivator tanden zijn afzonderlijk in hoogte verstelbaar.

EFFICIËNTE ZAAIBEDBEREIDING TEGEN VERSLEMPING

De machine is compact gebouwd waardoor deze ook te heffen is met een (zware) 4-cilinder trekker. De nalooprol zorgt voor een constante werkdiepte en aansluiting van de grond. De combinatie cultiveert het zaaibed zonder dat de bovengrond te fijn wordt. Hierdoor wordt verslemping van de grond voorkomen.



VOORDELEN

- ✓ Hoge capaciteit door 3 bewerkingen in één werkgang
- ✓ Compact en zeer degelijk gebouwd
- ✓ Zeer lage trekkraft benodigd (vanaf 100pk)
- ✓ Ook alleen als bodembeluchter te gebruiken

OPTIES

- ✓ Hefinrichting voor mechanische zaaimachine
- ✓ Hefinrichting voor opbouwzaaimachine (o.a. Kverneland DA)
- ✓ Extra cultivator-tandensets
- ✓ Andere soorten cultivatorbeitels
- ✓ Andere soorten nalooprollen
- ✓ Ringenwals i.p.v. kooirol

EIGENSCHAPPEN

- Werkbreedte: 3 mtr
- Transportbreedte: 3,22 mtr
- Tandafstand beluchter: h.o.h. 750 mm
- Tandafstand cultivator: 9 x 35 cm
- Ook alleen als beluchter te gebruiken
- Werkdiepte beluchter: 25-50 cm
- Werkdiepte cultivator: 0-30 cm
- Tandbeveiliging d.m.v. breekbouten

TIP!

ZIEN HOE DE
COMBIMASTER 300
WERKT?
SCAN DE QR-CODE:

