



SPOREN LOSTREKKEN IN DEZELFDE WERKGANG



- ✓ Geen water in de sporen
- ✓ Snijdt de bovenlaag door zonder brokken
- ✓ Nette robuuste machine
- ✓ Eenvoudig in gebruik

GEEN WATER IN DE SPOREN

Door middel van de Vegniek sporenwisser kan de storende laag die gecreëerd wordt door de trekker in dezelfde werkgang worden losgetrokken. Hierdoor kan het water goed uitzakken en blijft er geen water in de wielsporen staan. De tanden van de sporenwisser zijn in de breedte traploos verstelbaar van 1,5 meter tot 2,25 meter zodat ze altijd perfect achter de wielen gemonteerd kunnen worden. De sporenwisser kan uitgerust worden met een mechanische hefinrichting waardoor de machine zowel individueel of in combinatie met een licht werktuig of frontgewicht te gebruiken is.

SNIJDT DE BOVENLAAG DOOR ZONDER BROKKEN

Om het stropen van gewasresten en het omhoog trekken van brokken tegen te gaan is het mogelijk om een schijfkouter voor aan de tand te monteren. Door de schijfkouter worden gewasresten en de bovenlaag doorgesneden. Hierdoor krijgen gewasresten geen kans om aan de tand te blijven hangen en ontstaat er in de bovenlaag een breekvlak waardoor de grond makkelijker open breekt. De schijfkouter in combinatie met de puntige, gestroomlijnde tand zorgen ervoor dat de grond netjes open breekt en er vrijwel geen brokken omhoog getrokken worden.



STANDAARD

- ✓ 2,5 meter robuust hoofdframe
- ✓ 2 in breedte verstelbare tanden, eenvoudig verstelbaar zonder gereedschap
- ✓ Tandens traploos hart op hart verstelbaar van 1,2 meter tot 2,25 meter
- ✓ Breekboutbeveiliging
- ✓ Steunpoot

OPTIES

- ✓ Mechanische hefinrichting
- ✓ Schijfkouter set
- ✓ V-bladen voor vlakken van bijvoorbeeld spuitsporen.
- ✓ Breder uitvoering
- ✓ Extra tanden

EIGENSCHAPPEN

Werkbreedte: 1,5 mtr - 2,25 mtr
 Transportbreedte: 2,5 mtr
 Aantal tanden: 2
 Tandbeveiliging d.m.v. breekbouten
 Gewicht: 240 kg

TIP!

ZIEN HOE
 DE SPORENWISSER
 WERKT?
 SCAN DE QR-CODE:

