

COMBIMASTER 350

VEGNIËK



BODEMBELUCHTEN EN ZAAIBEDBEREIDING IN ÉÉN WERKGANG



Compacte 2 in 1 machine



Bodemverdichting opheffen



Efficiënte zaai­bed­berei­ding tegen verslemping

2 IN 1 MACHINE

De CombiMaster 350 is een bodembeluchter (ondergrondwoeler) en cultivator in één. Ideaal om de ondergrond te woelen en een grof zaaibed te bereiden. Speciaal ontworpen voor maximale capaciteit in gedragen uitvoering. Hierdoor kunnen 3 bewerkingen in 1 werkgang uit gevoerd worden zonder tussentijds de grond te berijden. Waardoor de combinatie erg licht trekt.

BODEMVERDICHTING OPHEFFEN

Na het beluchten, wordt de grond tussen de verschillende bewerkingen niet meer bereiden. Hierdoor ontstaan er geen rijsporen en wordt de bodem niet verdicht tijdens het zaaien. De ondergrondwoeler en cultivatorantennen zijn afzonderlijk in hoogte verstelbaar.

EFFICIËNTE ZAAIBEDBEREIDING TEGEN VERSLEMPING

D.m.v de geïntegreerde hefinrichting wordt de nalooprol en zaaikouterbalk naar voren geheven, waardoor het zwaartepunt zich tijdens transport naar voren verplaatst en de combinatie compact blijft. De ringenwals zorgt voor een constante werkdiepte en een perfecte aansluiting van de grond. De combinatie cultiveert het zaaibed zonder dat de bovengrond te fijn wordt. Hierdoor wordt verslemping van de grond voorkomen.



VOORDELEN

- ✓ Hoge capaciteit door 3 bewerkingen in één werkgang
- ✓ Maximale capaciteit in gedragen uitvoering
- ✓ Zeer lage trekkracht benodigd (vanaf 130pk)
- ✓ Ook alleen als bodembeluchter te gebruiken

OPTIES

- ✓ 4 i.p.v. 6 beluchtertanden en 1 rechte tand in midden
- ✓ Extra cultivatorantennen
- ✓ Andere soorten cultivatorbeitels
- ✓ Andere soorten nalooprollen

EIGENSCHAPPEN

- Werkbreedte: 3,5 mtr
- Transportbreedte: 3,5 mtr
- Tandafstand beluchter: h.o.h. 620 of 850 mm
- Tandafstand cultivator: 9 x 41 cm
- Ook alleen als beluchter te gebruiken
- Werkdiepte beluchter: 25-50 cm
- Werkdiepte cultivator: 0-30 cm
- Tandbeveiliging d.m.v. breekbouten

TIP!

ZIEN HOE DE
COMBIMASTER 350
WERKT?
SCAN DE QR-CODE:

